

Aide de sélection

Schmalz – L'entreprise	Ventouses à vide	Préhenseurs spéciaux	Systèmes de préhension	Systèmes de bridage	Éléments de fixation	Générateurs de vide	Technique de vannes	Interrupteurs et contrôle	Filtres et raccords	Services	Contact	Glossaire															
													Capacité d'aspiration [l/min]						Dimension des buses [mm]					Caractéristiques techniques			
													1 – 10	11 – 100	101 – 500	501 – 1 000	1 001 – 5 000	5 001 – 10 000	0 – 0,5	0,5 – 1	1 – 2	2 – 3	3 – 4	Vide max. [%]	Pression de service [bar]	Température de travail [°C]	Poids [g]
Éjecteurs compacts																											
SEP			13 – 309					0,3 – 1,6					60/91	3 – 5	0 – 60	0,8 – 22,8											
Éjecteurs basiques																											
SEG			7 – 370					0,5 – 3					55/85	3 – 6	-10 – 80	10 – 404											
SBP			8 – 215					0,5 – 2,5					85	3 – 6	0 – 60	7,5 – 50											
SBP-C			8 – 215					0,5 – 2,5					85	3 – 6	0 – 60	87 – 143											
SBP-HV/HF			13 – 309					0,3 – 1,6					60/91	3 – 5	0 – 60	29 – 295											
SBPL				290 – 1 140					1,3 – 1,5 ¹⁾				60/91	3 – 5	0 – 60	750 – 1 500											
Éjecteurs en ligne																											
SLP			8 – 16					0,5 – 0,7					85	3 – 6	0 – 60	5											
VR			7 – 21					0,5 – 0,9					87/90	3 – 6	0 – 60	15											
Éjecteurs décentralisés																											
SEAC			35					1,0					85	3 – 6	0 – 50	62 – 157											
SEAC RP			35					1,0					85	3 – 6	0 – 50	180											
SEAC ECO			35					1,0					85	4 – 6	0 – 60	95											
Ejecteurs compacts																											
SCPM			6 – 23					0,5 – 1,0					85	3 – 6	0 – 45	80											
SCPS			16 – 67					0,7 – 1,5					85	2 – 6	0 – 50	195											
SCPSi			16 – 67					0,7 – 1,5					85	2 – 6	0 – 50	165											
SCPSb			16 – 67					0,7 – 1,5					85	2 – 6	0 – 50	195											
SCPi / SMPi			75 – 195					1,5 – 2,5					85	4 – 7	0 – 50	560											
SXPi / SXMPi			185 – 220					2,5 – 3,0					85	4 – 7	0 – 50	770 – 910											
SEM-C				338 – 673					1,3 ²⁾					81 – 87	4 – 6	0 – 50	1 600 – 2 200										
Générateurs de vide électriques																											
ECBPi			12										75	–	5 – 45	775											
EVE-TR			215 – 8 640										92	–	0 – 45	2,4 – 250 (kg)											
EVE-OG			166 – 4 250										98	–	-20 – 210	19 – 195 (kg)											
SGBL-DG			1 300 – 9 000										11 – 46	–	0 – 40	11 – 1 125 (kg)											
SB			1 250 – 20 000										11 – 41	–	0 – 40	13 – 125 (kg)											

¹⁾L'éjecteur SBPL peut être rééquipé de façon modulaire avec jusqu'à 6 buses

²⁾L'éjecteur SEM-C peut être rééquipé de façon modulaire avec jusqu'à 4 buses

Ventouses
à vide

Préenseurs Spéciaux

èmes de
hension

mes de
ge

ts	Syst brid
----	--------------

Eléments de fixation	Eléments de fixation
----------------------	----------------------

Général
de videTechnique
de vannesInterrupteur
et contrôle

autres et
accords

vicesact
Ses

Core

Gloss

Index d
produit

 WWW.SCHMALZ.COM/GENERATEURS-DE-VIDE 419