

Art.-Nr.: 10.01.01.00809



SGAN 16 SI-55 G1/8-IG


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	16,00
Соединение	G1/8"-F

Присоска SGAN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде. Поставка состоит из:

- Присоска типа SGA – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска SGA, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные SGAN 16 SI-55 G1/8-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	25,00 mm
Номинальный диаметр dn	3,00 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	2,0 mm
Диаметр Ds	15,0 mm
Диаметр Dmax(S)	17,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00809



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 029
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	15,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	6,90 N
Вес	6,5 g
Объем	0,607 cm ³
размер	16,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SGAN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00809



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.00809

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N029 G1/8-IG DN350 10.01.01.00815



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.00809

Тип	Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	SGA 16 SI-55 N029 10.01.01.00452

