フラット真空吸着パッド

SUF 3 SI-CO-55 SC010

Art.-Nr.: 10.01.01.14290

SUF 3 SI-CO-55 SC010

技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム SI導電性
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	3.00

デザインデータ SUF 3 SI-CO-55 SC010

デザインデータ

高さ H2	2.00 mm
高さ H	3.50 mm
ヘッド径 Dk	4.2 mm
内径d	1.40 mm
スプリングストロークZ	0.3 mm
径 Ds	3.0 mm
径 Dmax(S)	3.7 mm

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SUF 3 SI-CO-55 SC010

Art.-Nr.: 10.01.01.14290

技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム SI導電性
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径（凸部）	8.0 mm
離脱力	0.30 N
吸着力（-600mbar）	0.30 N
質量	0.04 g
ボリューム	0.003 cm^3
サイズ	3.00
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC010

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

発注データ アクセサリ **10.01.01.14290**

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp