フラット吸着パッド（丸型）

SFF 60 EPDM-45 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.15574

SFF 60 EPDM-45 G1/4-IG

技術資料

真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	60.00

サクションパッドSFF / SFB1（エラストマー部＋接続ニップル）は組み立てられた状態で供給されます。

使用可能なスペアパーツ：サクションパッドSFF / SFB1、接続ニップルSC

デザインデータ SFF 60 EPDM-45 G1/4-IG

デザインデータ

高さ H	46.50 mm
呼び径 dn	4.00 mm
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	4.0 mm
径 Ds	60.0 mm
径 Dmax(S)	64.0 mm
スレッドG1	G1/4-IG

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp

フラット吸着パッド（丸型）

SFF 60 EPDM-45 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.15574

技術資料

真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
離脱力	90.00 N
吸着力（-600mbar）	90.00 N
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

発注データ スペアパーツ **10.01.01.15574**

Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SFF 60 EPDM-45 SC080	10.01.01.15210
シュマルツコネクタ	SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp