
**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Conexión	RA
Dimensión (LxAn)	50x16
Material de la boquilla	Aluminio

SAOF 50x16 NBR-60 RA

La ventosa SAOF disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Altura H	29,00 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Recorrido de resorte Z	3,0 mm
Longitud L4	32,00 mm
Anchura de ventosa Bs	14,60 mm
Ls	48,60 mm
Lmáx.(S)	52,00 mm
Bmáx(S)	18,00 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SAOF 50x16 NBR-60 RA



Art.-Nr.: 10.01.05.00515

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	7,5 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	31,00 N
Peso	34,0 g
Fuerza lateral	24,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	12,0 N
Volumen	2,270 cm ³
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SAOF
Dimensión (LxAn)	50x16

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y plana - no incluyen factor de seguridad Fuerza lateral: Las fuerzas laterales indicadas son valores medidos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca o aceitosa, lisa y plana. Dependiendo de la superficie de la pieza y de su calidad, los valores reales pueden desviarse de estos valores Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.05.00515


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00515