

Ventosa plana (ovalada)

SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.00751




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	80 x 40
Conexión	G1/4-AG
Material de la boquilla	Aluminio

SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG

La ventosa SAOF HT2, disponible en diversas dimensiones, se suministra con boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica.



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	20,00 mm
Diámetro nominal dn	5,00 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	4,0 mm
Anchura de ventosa Bs	38,60 mm
Ls	80,60 mm
Lmáx.(S)	85,00 mm
Bmáx(S)	43,00 mm

Datos de diseño SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00751

Art.-Nr.: 10.01.05.00751

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	50,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	140,00 N
Peso	42,6 g
Dimensión (LxAn)	80 x 40
Fuerza lateral	108,0 N
Volumen	11,700 cm ³
Temperatura resistencia	200,0 °C
Número de pliegues	0,0
Conexión	G1/4" -MA
Familia de productos	SAOF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.05.00751


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00751