

Ventouse à soufflets (ronde)

## FGB 25 SI-55 N049




Art.-Nr.: 10.01.06.00108



FGB 25 SI-55 N049

### Données techniques

| Attribut                       | Valeur       |
|--------------------------------|--------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI  |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Taille                         | 25,00        |
| Nombre de soufflets            | 3,5          |



Données de construction FGB 25 SI-55 N049

### Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H2               | 9,00 mm  |
| Hauteur H                | 43,00 mm |
| Diamètre extérieur D1    | 25,0 mm  |
| Diamètre de la tête Dk   | 10,0 mm  |
| d2                       | 10,0 mm  |
| Diamètre intérieur d     | 5,00 mm  |
| Allongement du ressort Z | 22,0 mm  |
| Diamètre Ds              | 23,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 26,5 mm  |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00108](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00108)

Ventouse à soufflets (ronde)  
**FGB 25 SI-55 N049**



Art.-Nr.: 10.01.06.00108



### Données techniques

| Attribut                         | Valeur                |
|----------------------------------|-----------------------|
| Matière de la ventouse           | Silicone SI           |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 25,0 mm               |
| Force de rupture                 | 20,00 N               |
| Force d'aspiration (-600mbar)    | 4,50 N                |
| Poids propre                     | 5,5 g                 |
| Volume                           | 7,071 cm <sup>3</sup> |
| Taille                           | 25,00                 |
| Nombre de soufflets              | 3,5                   |
| Famille de produits              | FGB                   |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.00108](http://www.schmalz.com/10.01.06.00108)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00108](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00108)