

Сильфонная присоска (круглая)  
**FGA 20 NBR-55 N016**



Art.-Nr.: 10.01.06.00373



FGA 20 NBR-55 N016


### Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	20,00
Количество складок	1,5

### Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	3,80 mm
Высота H	15,20 mm
Наружный диаметр D1	19,9 mm
Диаметр головки Dk	10,0 mm
d2	11,0 mm
Внутренний диаметр d	4,50 mm
Ход пружины Z	5,0 mm
Диаметр Ds	18,1 mm
Высота H3	8,70 mm
Диаметр Dmax(S)	21,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Конструктивные данные FGA 20 NBR-55 N016



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00373](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00373)

Сильфонная присоска (круглая)  
**FGA 20 NBR-55 N016**



Art.-Nr.: 10.01.06.00373



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	30,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	4,70 N
Вес	1,7 g
размер	20,00
Количество складок	1,5
Семейство продуктов	FGA

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.00373](http://www.schmalz.com/10.01.06.00373)



Данные для заказа Аксессуары 10.01.06.00373

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350	10.01.06.05735
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123
Вставка присоски Schmalz PEEK	SPI 18 PEEK	10.01.06.03284



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00373](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.00373)