ベローズ真空吸着パッド

FSG 52 SI-55 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.00586

FSG 52 SI-55 G1/4-AG

技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	52.00
折りたたみ式本数	2.5
接続	G1/4-M
真空接続口	G1/4-M
ニップル材質	アルミ
材質種類	FDA対応

真空パッド FSGは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます（直径32mm以上から組立式）。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド FG: ゴム部分、様々なサイズと材質をラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FG、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP



デザインデータ FSG 52 SI-55 G1/4-AG

デザインデータ

高さ H	52.70 mm
呼び径 dn	4.40 mm
d2	24.6 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	25.0 mm
径 Ds	52.5 mm
径 Dmax(S)	55.0 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

FSG 52 SI-55 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.00586

技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径（推奨） d	6.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	75.0 mm
離脱力	96.00 N
吸着力（-600mbar）	28.52 N
質量	32.00 g
ボリューム	35.000 cm^3
サイズ	52.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FSG
接続	G1/4-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。

発注データ アクセサリ 10.01.06.00586

Typ		本数
シールリング	DR 52/33x5 MOS SI-15	10.01.06.02548
フィルターディスク	FD 44 120	10.01.06.02573
真空パッド用カバー	SU 50	10.01.01.12837

発注データ スペアパーツ 10.01.06.00586

Typ		本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065

発注データ ウェアパーツ 10.01.06.00586

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	FG 52 SI-55 N018	10.01.06.00585

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp