


Art.-Nr.: 10.01.06.03737




SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

真空パッド SPOB1fは、パッドとネジ、および補助パーツ部が組付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SPOB1f: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニッブル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPOB1f、接続ニッブル (取付ネジ) SC



デザインデータ SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ (LxW)	60 x 25
折りたたみ式本数	1.5
スレッドG1	G1/4"-F

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	60.00 mm
幅B1	25.00 mm
高さ H	40.20 mm
呼び径 dn	6.10 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
真空パッド幅 Bs	24.50 mm
Ls	59.50 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03737



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	8.0 mm
吸着力 (-600mbar)	36.60 N
質量	20.3 g
サイズ (LxW)	60 x 25
ボリューム	11.535 cm ³
折りたたみ式本数	1.5
400 mbarでの吸着力	24.40 N
200 mbarでの吸着力	12.20 N
製品ファミリー	SPOB1f
最小ワーク幅	20.0 mm

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.03737



スペアパーツの注文データ 10.01.06.03737

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 050-AR G1/4-IG MOD 10.01.06.03742



摩耗部品の注文データ 10.01.06.03737

Typ	製品コード
長円ベローズ真空パッド	SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR 10.01.06.03626

