

Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.04192




FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-IG

La ventosa FSGA (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 33 mm montada). El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo FGA – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa FGA, boquilla de conexión SA-NIP



Datos de diseño FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	25,00
Número de pliegues	1,5
Conexión	G1/8"-HE
Conexión de vacío	G1/8"-HE
Material de la boquilla	Aluminio
Características del material	Compatible con la FDA

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	35,00 mm
Diámetro nominal dn	3,50 mm
d2	9,9 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	9,0 mm
Diámetro Ds	22,5 mm
Diámetro Dmax(S)	26,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04192

1

Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

FSGA 25 SI-HD-65 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.04192



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de arranque	17,30 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	5,30 N
Peso	6,80 g
Volumen	3,150 cm ³
Tamaño	25,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FSGA
Conexión	G1/8-IG

Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad Fuerza de arranque: La fuerza de arranque de los diseños de caucho natural se reduce en un 40% aproximadamente Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud del tubo de aprox. 2 m



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.04192



Datos de pedido accesorios 10.01.06.04192

Typ	Número de artículo
Schmalz Pad Insert PEEK	10.01.06.03286



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.04192

Typ	Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	10.01.06.05731
Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)	10.01.06.03245



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.04192

2