

Art.-Nr.: 10.01.12.04440



### Données techniques

| Attribut     | Valeur                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur H    | 25,00 mm                                                                                               |
| Applications | Des accessoires supplémentaires sont nécessaires pour les tables de machines Flexmatic, Start et Pilot |


AP-S6-145x145x25

Les blocs de bridage par le vide avec une surface d'aspiration de 145 x 145 mm sont fournis entièrement assemblés.  
Les blocs de bridage par le vide étroits avec une surface d'aspiration de 125 x 75 mm, 120 x 50 mm et 130 x 30 mm se composent de plusieurs éléments :

- Support de ventouse AP-S6 avec cadre d'étanchéité en mousse et joint torique
- Bloc ventouse avec c, palpeur mécanique et étiquette NFC
- Le support de ventouse et le bloc ventouse sont disponibles séparément

Pièces de rechange disponibles : semelle VCSP-O, cadre d'étanchéité en mousse VCDR, palpeur mécanique TV, bloc ventouse VCBL-S6-CUP, support de ventouse AP-S6

Accessoires disponibles : semelle en caoutchouc éponge, came de commutation pour la détection de la position, aimant pour la détection de la position



### Données de construction

| Attribut    | Valeur    |
|-------------|-----------|
| Longueur L2 | 104,00 mm |
| Longueur L  | 145,00 mm |
| Largeur B   | 145,00 mm |
| Hauteur H1  | 68,80 mm  |
| Hauteur H   | 25,00 mm  |

Données de construction AP-S6-145x145x25


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04440](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04440)

Art.-Nr.: 10.01.12.04440

**Données techniques**

| Attribut     | Valeur                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applications | Des accessoires supplémentaires sont nécessaires pour les tables de machines Flexmatic, Start et Pilot |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.12.04440](http://www.schmalz.com/10.01.12.04440)

**Données de commande des accessoires 10.01.12.04440**

| Typ                            |                             | Artikelnummer  |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Accessoires-système de bridage | ZUB VCBL-S6                 | 10.01.12.04841 |
| Came de contacteur             | SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6 | 10.01.12.04741 |

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.04440**

| Typ                            |                     | Artikelnummer  |
|--------------------------------|---------------------|----------------|
| Accessoires-système de bridage | ZUB VCBL-S6         | 10.01.12.04814 |
| Joint torique                  | O-RING 112x4 NBR-40 | 10.07.08.00671 |

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.12.04440**

| Typ                             |                      | Artikelnummer  |
|---------------------------------|----------------------|----------------|
| Cadre d'étanchéité (inférieure) | VCDR 135x25.5x6 VCBL | 10.01.12.04560 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04440](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04440)