ベル型真空パッド

SAXM 100 ED-85 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.19.00059

SAXM 100 ED-85 G1/4-AG

技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	100.00
接続	G1/4-AG
ニップル材質	アルミ

ベル型真空パッド SAXMはパッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。交換部品として、それぞれの製品を個別に注文することが可能です。

- ベル型真空パッド SAXM: 様々なサイズをラインアップ
- 上部コネクタ: 様々なネジタイプをラインアップ
- 下部コネクタ: ブレーキフット付き

デザインデータ SAXM 100 ED-85 G1/4-AG

デザインデータ

高さ H	47.20 mm
呼び径 dn	6.10 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	17.1 mm
径 Ds	99.7 mm
径 Dmax(S)	111.1 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp

ベル型真空パッド

SAXM 100 ED-85 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.19.00059

技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
ホース径（推奨） d	6.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	40.0 mm
吸着力（-600mbar）	412.00 N
質量	73.60 g
水平方向の力	230.0 N
水平方向の力 油性表面	414.0 N
ボリューム	95.500 cm^3
サイズ	100.00
折りたたみ式本数	0.0
接続	G1/4-M
製品ファミリー	SAXM

注記：吸着力：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値です：水平方向の力：規定された水平方向の力は、真空度-0.6 barで、ワーク表面がドライまたはオイリーで、滑らかでフラットな状態で測定された値です。ワーク表面とその質により、実際の値はこれらの値から逸脱することがあります ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2 mの場合です。

発注データ スペアパーツ 10.01.19.00059

Typ		本数
シュマルツコネクタ アダプタ	SC-A 065 G1/4-AG L	10.01.06.02824

発注データ ウェアパーツ 10.01.19.00059

Typ		本数
ベル型真空パッド	SAXM 100 ED-85 SC065	10.01.19.00009
シュマルツコネクタ ネジ	SC-S 065 FDC-L	10.01.06.02805

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp