ベローズ真空吸着パッド

SAXB 60 ED-85 G3/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.42.00022

SAXB 60 ED-85 G3/8-AG

技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G3/8-AG
ニップル材質	アルミ

真空パッドSAXBは、様々なサイズがラインアップされています。パッドにネジが糊付けされた状態で納品されます。

デザインデータ SAXB 60 ED-85 G3/8-AG

デザインデータ

高さ H	41.30 mm
外径 D1	49.4 mm
スレッドG1	G3/8"-M
グリッパーの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストロークZ	14.5 mm
径 Ds	59.6 mm
径 Dmax(S)	66.0 mm

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SAXB 60 ED-85 G3/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.42.00022

技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	85.0 Shore A
ホース径（推奨） d	6.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	30.0 mm
吸着力（-600mbar）	90.00 N
質量	41.00 g
水平方向の力	105.0 N
水平方向の力 油性表面	81.0 N
ボリューム	31.900 cm^3
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G3/8-M
製品ファミリー	SAXB

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp